



REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Dryers improvements



ESSICCATOIO: MODULO RULLIERA ESTRAZIONE VELOCE

SACMI for enhanced process control and quality



Process consistency

Negli essiccatoi orizzontali viene modificata la motorizzazione per poter scaricare velocemente la quadrotta o la lastra, mantenendo l'uniformità di temperatura tra i pezzi e la testa e la coda della lastra.

VANTAGGI

- Maggiore percentuale di prima scelta nelle lastre
- Costanza della temperatura di uscita pezzi
- Temperatura dei pezzi idonea alla decorazione digitale
- Modulo versatile: può essere usato anche come modulo di essiccazione
- Non sono necessarie modifiche al layout dell'impianto

Vedi le altre soluzioni di revamping
per l'essiccamento orizzontale





REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Dryers improvements



ESSICCATOIO: MODULO RULLIERA ESTRAZIONE VELOCE

Scheda tecnica

La costanza di qualità e la riduzione degli scarti derivata da problematiche di decorazione richiede una maggiore uniformità di temperatura tra la testa e la coda della fila e/o della lastra. La modifica prevede la sostituzione della motorizzazione della rulliera dell'ultimo modulo dell'essiccatoio e l'inserimento di fotocellule. Questo permette di individuare la quadrotta/lastra e di estrarla velocemente dall'essiccatoio minimizzando le differenze di temperatura tra la testa e la coda.

